



# canvac 2



# CA Wet&Dry 2 Motori: aspirapolvere e aspiraliquidi pratici e professionali

Gli aspirapolvere e aspiraliquidi professionali della gamma CA Wet&Dry con doppio motore sono stati progettati per offrire praticità e risultati professionali.

Sono aspiratori dotati di un fusto molto capiente ma studiati per essere pratici e semplici da utilizzare. Resistenti e maneggevoli, vengono impiegati per la pulizia di medie superfici o per la raccolta di materiale solido di varie dimensioni.

La versatilità e le prestazioni di questi aspiratori professionali li rendono adatti per le imprese di pulizie, per le applicazioni impegnative e anche per il noleggio in ambienti pubblici, nel settore Ho.Re.Ca. e Benessere & Sportivo. I modelli con doppio motore sono la soluzione ideale per aspirare polvere e liquidi del settore dei trasporti, logistico e della GDO.

## GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA GAMMA CA WD 2 MOTORI

- Disponibili con fusto in polietilene, polipropilene o acciaio inox.
- Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su ampie superfici.
- Possibilità di scegliere le versioni con carrello fisso o carrello basculante per uno svuotamento più pratico.
- Alcuni modelli possono essere dotati di kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento.
- CA 110.2 è dotato di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto.
- Filtro in stoffa di serie.
- Filtro in spugna di serie.
- Filtro cartuccia, filtro cartuccia lavabile, filtro cartuccia HEPA e filtro nylon disponibili come optional.
- Ampia scelta di accessori disponibili che rendono la gamma di aspiratori CA WET&DRY 2 Motori estremamente personalizzabile



## I MODELLI

### CA 110.2

Capacità del fusto: 110 l  
Professionale WET & DRY  
Aspirazione: 2 motori

### CA P58.3 WD

Capacità del fusto: 77 l  
Professionale WET & DRY  
Aspirazione: 2 motori

### CA P58.4 WDM

Capacità del fusto: 77 l  
Professionale WET & DRY  
Aspirazione: 2 motori

### CA P58.4 WDB

Capacità del fusto: 77 l  
Professionale WET & DRY  
Aspirazione: 2 motori

### CA A58.4 WDB

Capacità del fusto: 77 l  
Professionale WET & DRY  
Aspirazione: 2 motori



# I dettagli che fanno la differenza



Grazie alla maniglia ergonomica questi aspiratori si dimostrano facilmente trasportabili in qualsiasi condizione d'uso. Le versioni con carrello fisso sono ancora più facili da trasportare, mentre quelle con carrello basculante sono più pratiche da svuotare.

Gli aspiratori dotati di carrello basculante sfruttano il sistema TIP & POUR che mediante il capovolgimento del fusto rende molto semplice lo svuotamento.



CA110.2 può essere accessorato con un tergilavaggio frontale, comandato da un pedale posto dietro la macchina, che permette di facilitare l'operazione di asciugatura.



CA110.2 è dotato di tubo di scarico di serie, mentre per CA P58.4 WDM, CA P58.4 WDB e CA A58.4 WDB è disponibile un kit di scarico rapido come optional.

Per CA110.2 gli accessori vengono raccolti all'interno di una sacca a rete incorporata nel corpo dell'aspiratore che permette di tenerli sempre a portata di mano.



Il giusto rapporto conferito tra maniglione e ruote posteriori permette a CA110.2 di appoggiarsi completamente a terra per favorire un miglior svuotamento del serbatoio.

## I SETTORI DI RIFERIMENTO



Imprese di pulizia



Sanitario



Pubblico



Ho.Re.Ca



Benessere & Sportivo



Artigianato



Automotive



Retail



GDO



Logistico



Trasporti

# I kit e gli accessori disponibili per CA Wet&Dry 2 motori



225439 KIT Ø 40 mm



405430 Sacco carta



443001 Sacco microfibra



204577 Filtro stoffa



405436 Filtro cartuccia



405433 Filtro cartuccia lavabile



405434 Filtro cartuccia HEPA



405429 Filtro spugna



417432 Filtro in nylon



204566 Tergipavimento frontale

CA P58.4 WDM 109918 CA P58.4 WDB 109919 CA A58.4 WDB 109925



204641 Kit scarico

CA P58.4 WDM 109918



221157 Kit scarico

CA110.2 109923 CA P58.4 WDB 109919 CA A58.4 WDB 109925

## Legenda

• standard ◊ optional

DESCRIZIONE TECNICA		CA110.2	CA P58.3 WD	CA P58.4 WDM	CA P58.4 WDB	CA A58.4 WDM
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *
Potenza max	W-Hp	2200	2000	2200	2200	2200
Motore	n./tipo	2/Bypass bistadio	2/Bypass bistadio	2/Bypass bistadio	2/Bypass bistadio	2/Bypass bistadio
Depressione	mmH <sub>2</sub> O	2300	2100	2300	2300	2300
Portata d'aria	l/s	108	104	108	108	108
Capacità del fusto	l	110	77	77	77	77
Lunghezza del cavo	m	7	7	7	7	7
Livello di rumore	dB	72	72	72	70	72
Dimensioni macchina (LxHxI)	mm	510x665x985	550x550x890	545x576x940	545x635x970	545x642x980
Peso netto	Kg	21	18.5	18.5	18.5	20

\*altri voltaggi disponibili su richiesta



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

